

Pose des tapis d'entrée Amtico Entryway

Réception & vérification des matériaux

Inspecter les dalles Entryway avant l'installation pour vérifier la référence et la couleur. Les réclamations ne pourront être acceptées si les dalles sont installées malgré des défauts évidents. Les boîtes de dalles doivent être stockées à plat. Chaque boîte contient 14 dalles. Chaque dalle mesure 609,6 x 609,6 mm totalisant 5,23 mètres carrés de dalles par boîte.

Acclimatation des matériaux

La température dans les locaux d'installation doit être stable avec une température comprise entre 18 - 27 ° C, avec 55% HR (Humidité Relative)

Les dalles doivent être acclimatées à la température ambiante 24 heures avant l'installation. Ces conditions doivent également être maintenues pendant et 48 heures après la fin de l'installation. Amtico Entryway ne peut pas être installé en extérieur.

Préparation & support

Toute poussière, saleté, débris, et les résidus de colle doivent être retirés avant le début de la pose des tapis d'entrée. Les surfaces doivent être saines, lisses et planes, de même les trous et les fissures devront être comblés avec un composé de lissage approprié.

La teneur en humidité du support doit être testée et doit se conformer aux réglementations locales en vigueur, 75% HR (Humidité Relative)

Remarque: Une humidité au-delà des niveaux recommandés peut générer un défaut de collage, avec pour conséquence un décollement, avec un pic ou des relèvements sur le bord des dalles.




Choix de la colle

Les dalles Entryway seront installées dans des lieux à fort trafic. Amtico recommande un système de collage en plein.

La colle Amtico SF PLUS est recommandée pour la pose des tapis d'entrée Entryway. La colle doit être appliquée avec une truelle A2 en suivant les instructions. Après la pose des tapis Entryway, passer un rouleau lourd de 45 kg pour assurer un bon transfert de la colle. (2 passes croisées)

Format de pose et placements des dalles

Chaque gamme Entryway peut être posée selon différents formats.

	Monolithique	Mosaïque	Bloc de Pierre
			
Ruffian	oui	oui	non
Recoarse	oui	oui	oui
Take Back	non	oui	non

Poser en butant sur les bords du sol en place, en faisant attention à ne pas comprimer les dalles (cela peut provoquer des relèvements sur les bords).

Les flèches sont en relief ou imprimé sur le dos de la dalle pour indiquer la direction des fibres.

Les dalles de moquette devront être coupées en périphérie, et aux ouvertures de portes.

Si la pose s'effectue dans des escaliers utiliser un nez de marche et couper les dalles pour qu'elles s'adaptent à la fois au nez de marche et à la contre marche. Dans ce cas, la répartition de colle se fait à la fois sur le support et au dos de la dalle.