

Entryway Recoarse

Spécification Techniques

ERE-TS-20240808-05-FR

Nom	Norme	Symbole	Résultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/009-2
Classement	EN 1307		23, 33
Classe de Confort	EN 1307		LC3
Dimensions	EN 994		609,6 x 609,6mm (24" x 24")
Construction Jauge	ISO 2424		Boucle de touffe 1/12"
Composition du Velours			Nylon 6,6
Méthode de Teinte			Teinté Masse
Premier Dossier			Polyester Non Tissé
Second Dossier			PVC
Nb de Rangs / 10cm			33
Epaisseur Totale (mm)	ISO 1765		7,2 mm (+15%/-10%)
Masse Surfacique Totale (g/m²)	ISO 8543		3770 g/m² (±15%)
Epaisseur de Velours Utile (mm)	ISO 8543		4,3 mm
Poids du Velours Total / Utile (g/m²)	ISO 8543		1289/798 g/m²
Densité du Velours (g/m²)	ISO 8543		0,19 g/cm³
Nombre de Tufts / Boucles (calculé par dm²)	ISO 1763		1109
Résistance au Feu - Euroclasses	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986		≤ 0,2 %
Utilisation de Chaise à Roulettes	EN 985		r ≥ 2,4 / Usage Intensif
Solidité des Coloris à la Lumière - Valeurs seuil	EN ISO 105: B02		≥ 6
Solidité des Couleurs au Frottement	EN ISO 105: X12		4/5
Solidité des Couleurs à l'Eau	EN ISO 105: E01		4/5
Résistance à l'Effilochage	EN 1814		Conforme
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissions	M1		Certifié
Emissions	IAC Gold		Certifié IACG-352 -04-08-2024