Certificat *Certificate*

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB30 - Revêtements de sol résilients/ Resilient floor coverings

N° 326-003.1-04/22

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

AMTICO COMPAGNY LTD
KINGFIELD ROAD
CV6 5AA COVENTRY
Royaume-Uni

Site
Site

326
KINGFIELD ROAD
CV6 5AA COVENTRY
Royaume-Uni

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

Désignation
Name

AMTICO FORM (Artisan Emboss, Contemporary Ceramic)

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://evaluation.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° 326-003.1-04/22 du 12/02/2024
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 326-003.1-03/22 du 31/05/2022
Décision d'admission initiale / Admission decision du 15/01/2018

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **13/02/2024**
Date

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB30 - Revêtements de sol résilients
Resilient floor coverings

https://evaluation.cstb.fr

N° 326-003.1-04/22

Date de publication : 13/02/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Dalle / Tiles

Désignation Commerciale / Commercial Designation : AMTICO FORM (Artisan Emboss, Contemporary Ceramic)
Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2.5 (+ 0,13 ; - 0,10)
Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.7 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1)
Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 3450 (+ 13% ; - 10%)
Groupe abrasion / Wear group : T

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose lés chape ciment ou béton	Classement chape ciment ou béton	Pose lés bois ou à base de bois	Classement bois ou à base de bois
Width (mm)	*Length (mm)*	*Lay out on cement or concrete*	*Cement or concrete class*	*Lay out on wood or wooden*	*Wood or wooden class*
304.8	609.6	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Lame / Planks

Désignation Commerciale / Commercial Designation : AMTICO FORM (Artisan Emboss, Contemporary Ceramic)
Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2.5 (+ 0,13 ; - 0,10)
Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.7 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1)
Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 3450 (+ 13% ; - 10%)

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose lés chape ciment ou béton	Classement chape ciment ou béton	Pose lés bois ou à base de bois	Classement bois ou à base de bois
Width (mm)	*Length (mm)*	*Lay out on cement or concrete*	*Cement or concrete class*	*Lay out on wood or wooden*	*Wood or wooden class*
76.2	228.6	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2
152.4	914.4	a	U4 P3 E2 C2	a	U4 P3 E1 C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS