

Entryway Ruffian

Technische Daten

ERU-TS-20240808-02-DE

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/009-1
Beanspruchungsklasse	EN 1307		23, 33
Komfortwert	EN 1307		LC3
Größe	EN 994		609,6 x 609,6mm (24" x 24")
Herstellungsmethode	ISO 2424		Tip Sheared Loop 5/32°
Polmaterial			Nylon 6,6
Färbeverfahren			Solution Dyed
Trägermaterial			Polyester gewebt
Rückenschicht			PVC
Stiche per 10cm			35
Gesamtdicke (mm)	ISO 1765		7,6 mm (+15%/-10%)
Gesamtgewicht (g/m²)	ISO 8543		3939 g/m² (±15%)
Polschichtdicke (mm)	ISO 8543		4,1 mm
Polgewicht total/effektiv (g/m²)	ISO 8543		1289/748 g/m²
Pol-Rohdichte (g/cm³)	ISO 8543		0,19 g/cm³
Anzahl Tufts/Loops (kalkuliert per dm²)	ISO 1763		572
Brandverhalten	EN 13501-1		C _{fl} -s1
Dimensionsstabilität	EN 986		≤ 0,2 %
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 985		r ≥ 2,4 / Intensive Beanspruchung
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105: B02		≥ 6
Beständigkeit gegen Reibung	EN ISO 105: X12		4/5
Beständigkeit gegen Wasser	EN ISO 105: E01		4/5
Beständigkeit gegen Ausfransung	EN 1814		Bestanden
Emissionsverhalten COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de A+ (tres faibles emissions) a C (fortes emissions).	A+
Emission	M1		Zertifiziert
Emission	IAC Gold		Zertif.-Nummer IACG-352 -04-08-2024