Amtico Marine met Bio-optie

Technische Specificaties

MAR-TS-20260716-02-NL

Naam	Norm	Symbool	Resultaat
Classificatie	EN ISO 10874		23, 33, 42
Productienorm	EN IS0 10582		Doorstaan
Totale Dikte	EN ISO 24346		2 mm
Dikte Slijtlaag	EN ISO 24340		0,55 mm
Gewicht	EN ISO 23997		2850 g/m²
Slijtvastheid	EN ISO 10582		Type 1
Restindruk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Maatvastheid	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Schoteling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Slipvastheid	EN 13893		Klasse DS
Slipvastheid	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* PTV ≥36 nat
Chemische Weerstand	EN ISO 26987		Zeer goed
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02		≥ 6
Ontvlambaarheid / Rookvorming	EN ISO 13501-1		B_{fl}-s1
Ontvlambaarheid / Rookemissies	IMO MSC FTP Code 2010 (Parts 2 & 5)		Goedgekeurd door Lloyd's Register Deutschland GmbH
Ontvlambaarheid / Rookemissies	IMO MSC FTP Code 2010 (Parts 2 & 5)		Lloyd's Register Marine Limited (LRM Ltd)
Ontvlambaarheid / Rookemissies	IMO MSC FTP Code 2010 (Parts 2 & 5)		Transport Canada gecertificeerd
Verbrandingswarmte	EN ISO 1716		14 MJ/kg
Stoelrollenweerstand (Type W)	EN ISO 4918		Doorstaan
Thermische Weerstand	EN ISO 12664		0,012 m² K/W (geschikt voor vloerverwarming)
Elektrostatische Prestaties	EN 1815		≤ 2 kV
Emissie	IAC Gold		Certificaatnr. IACG-352-01-10-2025
Emissie	M1		Gecertificeerd
Bevat Geen Orthoftalaat			Ja - Amtico Marine-producten worden vervaardigd met biologische weekmakers en weekmakers die geen orthoftalaat bevatten.
Oppervlaktebehandeling			Quantum Guard Elite - Urethaancoating
Antimicrobiële Activiteit (Antibacterieel)	ISO 22196:2011	Amtico Marine is vervaardigd met een antimicrobieel additief - Getest voor MRSA en E.Coli	≥ 99,9 % afname binnen 24 uur (vergeleken met onbehandelde polyethyleen oppervlakken)
Antimicrobiële Activiteit (Antiviraal)	ISO 21702:2019	Amtico Marine is vervaardigd met een antimicrobieel additief - Getest voor SARS-CoV-2 (het virus dat Covid-19 veroorzaakt)	≥ 85,5 % afname binnen 24 uur (vergeleken met inert glas) ≥ 99,9 % afname binnen 24 uur (ten opzichte van de initiële inoculatie)
Indien Gemaakt Met De Optie Bio-Attribuut	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

* voor veiligheidsvloeren met langdurig behoud van slipvastheid zie Amtico Marine Safety.

Amtico International Head Office
Kingfield Road, Coventry
CV6 5AA, Verenigd Koninkrijk

+44 (0) 24 7686 1400
info@amtico.com
amtico.com

amtico flooring