

Amtico Décor Safety met Bio-optie

Technische Specificaties

DECS-TS-20260917-02-NL

Naam	Norm	Symbol	Resultaat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/Q22
Classificatie	EN ISO 10874		34, 43
Productienorm	EN 13845		Doorstaan
Totale Dikte	EN ISO 24346		2,5 mm
Dikte Slijtlaag	EN ISO 24340		1 mm
Gewicht	EN ISO 23997		3200 g/m ²
Restindruk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Maatvastheid	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Schoteling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Flexibiliteit	EN ISO 24344 Method A		Doorstaan
Slipvastheid	EN 13893		Klasse DS
Slipvastheid	EN 16165 Annex B EN 16165 Annex C		R10* PTV ≥36 nat
Slip Classificatie Klasse ESF (Schoeisel)	EN 13845 Annex C		Doorstaan
Slijtagebestendigheid	EN 13845 Annex D		34, 43
Chemische Weerstand	EN ISO 26987		Zeer goed
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02		≥ 6
Ontvlambaarheid / Rookvorming	EN 13501-1		B _f -s1
Stoelrollenweerstand (Type W)	EN ISO 4918		Doorstaan
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2		5dB
Thermische Weerstand	EN 12667		0,016 m ² K/W (geschikt voor vloerverwarming)
Emissie	IAC		Certificaatnr. IAC-352-01-02-2026
Emissie	Franse VOC-verordening	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Bevat Geen Orthoftalaat			Ja - Amtico Décor Safety-producten worden vervaardigd met biologische weekmakers en weekmakers die geen orthoftalaat bevatten.
Oppervlaktebehandeling			Quantum Guard - Urethaancoating
Antimicrobiële Activiteit (Antibacterieel)	ISO 22196:2011	Amtico Décor Safety is vervaardigd met een antimicrobieel additief - Getest voor MRSA en E.Coli	≥ 99,9 % afname binnen 24 uur (vergeleken met onbehandelde polyethyleen oppervlakken)
Antimicrobiële Activiteit (Antiviraal)	ISO 21702:2019	Amtico Décor Safety is vervaardigd met een antimicrobieel additief van - Getest voor SARS-CoV-2 (het virus dat Covid-19 veroorzaakt)	≥ 85,5 % afname binnen 24 uur (vergeleken met inert glas) ≥ 99,9 % afname binnen 24 uur (ten opzichte van de initiële inoculatie)
Indien Gemaakt Met De Optie Bio-Attribuut	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801125

*Amtico Décor Safety voldoet aan de veiligheidseisen voor vloeren en biedt langdurige slipweerstand.

Amtico International Head Office
Kingfield Road, Coventry
CV6 5AA, Verenigd Koninkrijk

+44 (0) 24 7686 1400
info@amtico.com
amtico.com

amtico
flooring