Amtico LVT

Oberflächen – Schutz, Pflege und Werterhaltung

DES-OW-20261118-02-DE

1. Werkseitiger Schutz

Alle Designbodenbeläge von Amtico sind auf ihrer Oberfläche werkseitig mit einer hochwertigen PUR-Versiegelung versehen (Ausnahmen s. 4.1). Die Beschichtung bietet vor, während und nach der Verlegung einen lang anhaltenden Schutz. Sie verbessert die Gebrauchseigenschaften und verringert die Kosten für Reinigung und Pflege.
Wie bei allen Oberflächen können jedoch lokale Belastungen auftreten, welche die Möglichkeiten einer industriellen Beschichtung überschreiten. Insbesondere scharfkantige Partikel (Sand, Split, aber auch Salz und Zuckerkristalle) können die Optik der Versiegelung beeinträchtigen – auch wenn die tatsächliche Nutzschicht des Belags überhaupt nicht angegriffen wird.

Hier gilt es Vorsorge zu treffen, denn Optik und Werterhaltung sind neben der ordentlichen Reinigung auch maßgeblich vom planerischen Schutz abhängig.

2. Sauberlaufzonen sind unverzichtbar

Schon aus Nachhaltigkeitsaspekten und Umweltbewusstsein ist es selbstverständlich, übermäßige Reinigungsmaßnahmen zu vermeiden. Idealerweise können Verschmutzungen erst gar nicht in den Raum und auf die Fläche gelangen.

Ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen sind hierfür ein probates Mittel und bei direkten, ebenerdigen Zugängen vom Außenbereich unverzichtbar.

Ideal ist ein 3-stufiger Sauberlaufbereich, in welchem Grobschmutz, Nässe und Feinstaub mit je zwei Schrittlängen wirkungsvoll aufgefangen werden.

Diese Investition amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit durch geringere Reinigungskosten.

Beachten Sie bitte, dass die eingesetzten Matten für Amtico Oberflächen geeignet sind. Minderwertige Produkte, wie beispielsweise Matten mit einer gummierten Rückseite, können zu Verfärbungen oder Beschädigungen der Nutzschicht durch chemische Einwirkung führen.

3. Gebrauchsspuren effektiv reduzieren

Selbst bei optimalem Schutz und ebensolcher Reinigung ist ein Eintrag und Verbleib von feinkörnigem Schmutz oder Staub nicht immer vollständig zu vermeiden.

Schmutz sollte jedoch so wenig wie möglich an bewegten Aufstandsflächen (z.B. Möbelbeinen, -gleitern und -rollen) haften bleiben. Dort könnten Schleifeffekte eintreten, die zu Mikrokratzern in der

PUR-Versiegelung führen. Solche minimalen Spuren mindern weder Nutzen noch Werterhaltung, können aber insbesondere bei dunklen Dekoren die Optik schmälern.

Durch einfallendes Licht kommt es in der durchsichtigen Versiegelung zu einem hellen Reflektionsverhalten, dem so genannten „Weißbruch". Dieser optische Effekt tritt in gleicher Weise auch bei anderen dunklen Fußböden, wie z.B. Parkett oder Laminat auf.

Ein hellerer Belag wird bei gleicher Beanspruchung identische Gebrauchsspuren aufweisen, ohne dass diese jedoch optisch stören. Daher sind alle Aufstandsflächen mit geeigneten Schutzeinrichtungen, wie z.B. Filz- oder Sondergleitern zu versehen. Möbelgleiter gibt es

in verschiedensten Ausführungen. Bitte wenden Sie sich hier für eine ausführliche Beratung an die Hersteller.

Alle Möbelrollen müssen als Typ W (weiche Rolle) gemäß Norm EN 12529 – Räder & Rollen ausgeführt sein. Gleiter und Rollen müssen regelmäßig auf ihren Zustand überprüft, und ggf. gereinigt oder erneuert werden. Verschlissene Schutzeinrichtungen stellen eine Gefahr für die Belagsoberfläche dar!

4. Zusatznutzen durch Einpflege

Eine Einpflege des Bodenbelages ist unmittelbar nach der Fertigstellung in der Regel nicht erforderlich. Je nach Beanspruchung, Lage und Frequentierung können jedoch weitere sinnvolle Anpassungen an die lokale Nutzung durchgeführt werden.

Von der einfachen Wischpflege mit filmbildenden Zusätzen über die temporäre Pflegeschicht auf Dispersionsbasis bis hin zur dauerhaften PUR-Zusatzversiegelung sind optimale, auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmte Lösungen verfügbar.

Hiermit eröffnen sich weitere Optionen, um die Fläche noch besser zu schützen, und speziell an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anzupassen.

5. Zusammenfassung

Produkte von Amtico zeichnen sich schon immer durch einen beson-ders hohen Design-, Gebrauchs- und Nutzwert aus.

Nicht ohne Grund werden seit Jahrzehnten in stark genutzten gewer-blichen Objekten Bodenbeläge von Amtico International erfolgreich eingesetzt.

Diese Wertigkeit und ein perfekter optischer Eindruck erfordern jedoch Maßnahmen zur Werterhaltung, die der jeweiligen Nutzungsintensität entsprechen. Dazu gehören auch die vorab aufgeführten Schutzmaß-nahmen.

Gewährleistung und Garantie stehen selbstverständlich in direktem Zusammenhang: Missachtung der Hinweise führt unweigerlich zum Verlust der Gewährleistung.

Werden die hier genannten Hinweise befolgt und auch die Reinigungs- und Pflegeanleitungen berücksichtigt, so garantieren wir, dass Sie lange Freude an unseren Produkten haben werden!

Bei Fragen oder wenn Sie weitere Unterstützung bei der Verlegung, Wartung oder Pflege eines Amtico-Bodens benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 02476 861409 oder per E-Mail an technical.support@amtico.com.

Unsere Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 08:30 bis 16:45 Uhr.

Amtico International Germany
Grand Bateau, Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf

+49 (0) 211 361 155 0
info@amtico.de
amtico.de

amtico flooring